

ProRoof HD-noodoverstort voor bitumineuze dakbedekking



Toepassing: Onderdeel van het afwateringssysteem van platte daken voor het noodafvoeren van overtollig water wanneer het hoofdafwateringssysteem onvoldoende werkt of verstopt is.

Compatibiliteit: Bestemd voor daken met bitumineuze dakbedekking; de flens van de overstort kan worden aangesloten door opbranden (thermisch lassen) of verkleven, wat een waterdichte verbinding waarborgt.

Materiaal: Het lichaam van de overstort is gemaakt van PVC-U, met een flens die compatibel is met bitumineuze dakbedekking. Het product is bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.


Montage: Eenvoudige en snelle montage in de attica of dakrand; de constructie maakt een probleemloze aansluiting op de bitumineuze dakbedekking mogelijk.

Effectieve bescherming tegen wateroverlast: De noodoverstort voert overtollig water automatisch af bij uitval van het hoofdafwateringssysteem en beperkt zo het risico op schade aan de constructie van het gebouw.

Weerbestendigheid: Gemaakt van materialen die bestand zijn tegen uv-straling, lage temperaturen en weersinvloeden, wat een lange levensduur van het product waarborgt.

Eenvoudige montage: Eenvoudige installatie dankzij de doordachte constructie en de mogelijkheid tot aansluiting op bitumineuze dakbedekking.

Aanpassing aan de wensen van de klant: Dankzij de keuze uit verschillende maten kan de overstort worden afgestemd op de specifieke kenmerken van het dak.



A [mm]	B [mm]	C [mm]
300-700	100	300 700
De in de tabel vermelde maten zijn standaardmaten; niet-standaardmaten op bestelling.		